



Pferdeboxenmatte (SD)

Die Pferdeboxenmatte besteht aus einer speziell für den Einsatz im Pferdestall zusammengestellten Mischung aus besonders robusten und widerstandsfähigen Elastomeren. Die Pferdeboxenmatte wird in der traditionellen Boxenhaltung, im Laufstall, im Offenstall oder in der Weidehütte verlegt, also überall dort, wo große Pferde (Warm- und Kaltblüter) stehen und ruhen. Die Pferdeboxenmatte hat bei sachgemäßem Gebrauch eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Sie ist wasserdurchlässig, unterseitig belüftet und isoliert gut gegen Bodenkälte. Sie dämpft den Trittschall, schont den Bewegungsapparat des Pferdes und ist rutschfest. Sie kann mit dem Traktor befahren und maschinell ausgemistet werden.

Wie bei jedem Stallboden ist auch bei konventioneller Stallhaltung (ohne uneingeschränkten Zugang zu einer Sand- oder Grasfläche) auf eine ausreichende Einstreu zu achten, die den anfallenden Urin bindet.

Produktdaten

Farbdesign	Ziegelrot
Montage	Wilder Verband – unregelmäßiger Versatz
max. Format	1000 x 1000 x 43 mm

Gewicht	36 kg/Stück = 36 kg/m²
Umrechnung	1 m² = 1 Stück
Nutzmaß	100 × 100 × 4,3 cm

Eigenschaften




Farbdesign Ziegelrot

Ziegelrot zeigt sich als kräftiges, erdiges Rotbraun mit lebendiger Granulatstruktur, das sich natürlich in Garten- und Terrassenanlagen einfügt.




Material

Die Mischung besteht aus relativ grob gehäckselten, gegen mechanische und chemische Belastungen hoch beständigen Elastomeren und grobem Reifen-Gummigranulat (in erster Linie Naturgummi (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk, kurz SBR). Das Material wurde speziell auf die Herstellung von Stallmatten für die Pferdehaltung optimiert.



Montage

Die Platten werden im sogenannten „wilden Verband“ verlegt, d.h. die Plattenreihen sind unregelmäßig versetzt zueinander angeordnet. Dabei dient das abgeschnittene Endstück einer Plattenreihe als Anfangsplatte der nächsten Reihe. Diese Verlegeart ist besonders materialsparend und gewährleistet eine stabile Lage der Platten. Unabhängig von der Verlegeart muss die gesamte Fläche mit einer geeigneten Randeinfassung versehen werden.



Struktur der Unterseite

In die Unterseite der Platte ist eine Struktur aus umgedrehten Pyramidenstümpfen eingeprägt. Die ca. 15 mm hohen Pyramidenstümpfe sind so konzipiert, dass sie die Witterungsbeständigkeit, die Formstabilität und die Dämpfungseigenschaften der Platte optimieren und den Wasserabfluss bei der Verwendung im Freien ermöglichen. Die Platten können auf festem Untergrund (Beton, Asphalt, Verbundpflaster, Fliesen etc.), auf Dachabdichtungen oder auf Rasengittern aus Kunststoff verlegt werden. Die Verlegeanleitung ist zu beachten.

Pferdeboxenmatte (SD)

Eigenschaften



Efl

Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl



Indoor & Outdoor

Witterungs- und frostbeständig – vielseitig im Innen- und Außenbereich verwendbar.

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv zu bewerten, wodurch sich das für den jeweiligen Anwendungszweck am besten geeignete Produkt leichter finden lässt. Ausführliche Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie auf der Produktdetailseite.

Stoß-, Schwingungs- und Trittschalldämmung – Skalenwert 3 = deutliche Dämpfung

Scheinbare Dichte – Skalenwert 4 = 900 bis 1000 kg/m³

Wasserdurchlässigkeit (EN 12616) – Skalenwert 2 = Infiltration bis zu 10 mm/h (10 l/h/m²)

Rutschhemmung (EN 16165) – Skalenwert 3 = mittlerer Akzeptanzwinkel ca. 15°, Gruppe R10

Wärmedämmung – Skalenwert 4 = Wärmeleitfähigkeit ca. 0,09 W/(m·K)