

Eventklickplatta utomhus (TZ)

Eventklickplattan utomhus från WARCO är en vädertålig, lättskött och återanvändbar golvlösning för utomhusbruk. Med en tjocklek på 3 eller 4 cm är den stötdämpande och stabil – även på ojämna eller fuktiga underlag. Pusselkopplingen gör att plattorna hakar i varandra och bildar en stabil, sammanhängande yta.

Den dränerande strukturen leder snabbt bort regn- och smältvatten, så att ytan förblir halksäker och användbar. Rengöring är enkelt med trädgårdsslang eller högtryckstvätt – både under och efter evenemanget. Oavsett om det gäller festivaler, tillfälliga gångvägar, utomhusutställningar eller skidliftstationer är Eventklickplattan utomhus en robust, vädertålig och flexibel lösning.



Produktdata

Färg	Antracit	Vikt	30.28 kg/styck = 30.28 kg/m²
Fästsystem	Pusselsystem med lätt rundad fals	Omräkning	1 m² = 1 styck
Storlek	1040 x 1040 x 40 mm	Användbart mått	100 x 100 x 4 cm 1,00 m²

Egenskaper



Färg Antracit

Färgen kommer från gummigranulatets naturliga svarta ton – råmaterialet är återvunna däck, bundna med ett klart PU-bindemedel. Långvarig solpåverkan kan få den jämna antracitnyansen att sakta ljusna.




Material

Produkten är tillverkad av PU-bundet gummigranulat från återvunna däck (ELT – "End of Life Tyres") med en kornstorlek på ca 0,8 till 3,0 mm. Granulatet består kemiskt av naturgummi (NR) och styren-butadiengummi (SBR). Polyuretan fungerar som bindemedel. Granulatets kornstruktur är synlig i ytan. Antracitfärgade varianter tillverkas med ofärgat, färgade varianter med pigmenterat bindemedel.



Fästsystem

Plattkanterna är utformade som pusselverzahnung. Varje sida kan anslutas till vilken annan sida som helst på en närliggande platta. Vid läggningen griper tänderna tätt samman och skapar en fast, långvarig förbindelse. Den lätt rundade fasen på överkanten skapar smala, jämna fogar. Den lagda ytan verkar lugn och ordnad – plattorna förblir synliga som ett enhetligt raster. Limning och randeinfasning krävs inte.



Strukturen på undersidan

Undersidan är utformad med två strukturella egenskaper: cirka 4 mm djupa dräneringskanaler i kvadratisk anordning plus kupelformade fördjupningar på ungefär 15 mm djup. Kupolen förbättrar stötdämpningen och stöder plattans formstabilitet. Inom uteområden och i fuktiga miljöer kan vatten rinna bort via kanalerna enligt lutningen; på vattengenomsläpplig bärande skikt sipprar det direkt ned i underlaget. Monteringsanvisningarna måste följas.

Eventklickplatta utomhus (TZ)

Karaktärsdrag



Toxikologiskt säker

Inga otillåtna utsläpp av föroreningar, initial gummilukt avtar med tiden.



Inomhus och skyddade utomhusytor

För inomhus och skyddade utomhusytor. Undvik vattenansamling och långvarig fuktighet.



Med UV-stabilisering

ELT-gummigranulatet innehåller UV-stabilisatorer. Färgen eller färgbeläggningen gulnar inte.



Efl

Brandreaktion enligt EN 13501-1: Efl



Frostbeständig

Tål frost och vatten som fryser i materialet – utan att spricka, rivas eller brytas.

Jämförelsevärden

Jämförelsen av tekniska data på en skala från 1 till 5 erbjuder ett praktiskt sätt att objektivet jämföra de relevanta egenskaperna hos WARCO-produkter, vilket gör det enklare att hitta den mest lämpliga produkten för den avsedda användningen. Detaljerad information om skalvärdena och deras beräkning finns på produktsidan.

Vattengenomsläpplighet (EN 12616) – Skala 4 = Infiltration ca 600 mm/t (600 l/t/m²)

Halkskyddsklass DS (EN 14041) – Skalvärde 4 = Friktionskoefficient ca. 0,53

Stöt-, vibrations- och stegljudsdämpning – Skalvärde 4 = stark dämpning

Nötningsbeständighet – Motstånd mot abrasivt slitage – Skalvärde 4 = "utmärkt" (BS 7188)

Tryckhållfasthet - Skalvärde 2 = ca 0,75 mm kvarvarande inbuktning efter 24 timmars avlastning (BS 7188)

Halkskydd (EN 16165) – Skalvärde 4 = medelacceptansvinkel ca 16°, grupp R10

Värmeisolering – Skalvärde 4 = Värmeledningsförmåga ca. 0,09 W/(m·K)

Skrymdensitet - skalvärde 2 = 780 till 840 kg/m³