

Fitness Performance Elite Träningsgolv (DZ)

Fitness Performance Elite Träningsgolv är avsett för inomhusytor där jämn fogbild, exakt passning och ett stabilt underlag prioriteras. De skurna plattorna läggs löst och bildar en sammanhängande yta med låg synlighet i foglinjerna. Konstruktionen ger ett direkt underlag som stödjer styrketräning och funktionell träning utan att påverka rörelsekontrollen.

Materialet bidrar till att reducera vibrationer från stötar och att dämpa stegljud i konstruktionen. Ytan är halkhämmande och ger konsekvent grepp vid belastning. Systemet kan kompletteras med rampkant art. 4165 samt med funktionsplatta XX som underlag vid behov av uppbyggnad eller justerad dämpning.



Produktdata

Färg	Dimgrå	Vikt	3.75 kg/styck = 15 kg/m²
Fästsystem	Utskuren pusselsystem utan fals	Omräkning	1 m² = 4 styck
Storlek	530 x 530 x 15 mm	Användbart mått	50 x 50 x 1,5 cm 0,25 m²

Egenskaper



Färg Dimgrå

Produkter i dimgrå tillverkas av svart gummigranulat med grått pigmenterat bindemedel. Färgen upplevs som ljus och sval med en fin salt-och-peppar-struktur. Vid slitage kan ytbeläggningen mörkna något.




Material

Produkten består av renat svart gummigranulat från återvunna däck (ELT) med fin kornstruktur, bundet med polyuretan. ELT står för "End of Life Tyres" och syftar på återvunnet granulat från uttjänta bildäck. Den fina kornstrukturen ger en jämn och kompakt yta med diskret struktur. För svarta och antracitfärgade produkter används klart bindemedel, medan färgade varianter tillverkas med pigmenterat bindemedel.



Fästsystem

Plattorna skärs ut med precision från ett större format, vilket skapar pusselkopplingen längs kanterna. Varje sida kan anslutas till vilken annan sida som helst på en närliggande platta. Tänderna griper tätt samman och skapar en fast, stabil förbindelse. Eftersom kanterna är rätvinkligt skurna – utan fas – uppstår endast en nätt knappt synlig hårfog. Vid enhetlig färgdesign är plattorna nästan omärkliga; ytan verkar sammanhängande och enhetlig.



Strukturen på undersidan

Undersidan är plan utan presspräglad struktur. Produkten vilar fullständigt på underlaget. Denna utförande medger ingen dränering under ytan – om dränering är nödvändig måste det säkerställas genom lämpliga konstruktiva åtgärder. Läggning sker på ett permanent bärkraftigt underlag. Se monteringsanvisningarna.

Fitness Performance Elite Träningsgolv (DZ)

Karaktärsdrag



Toxikologiskt säker

Inga otillåtna utsläpp av föroreningar, initial gummilukt avtar med tiden.



Efl (*)

Brandreaktion enligt EN 13501-1: Efl
Finns även med klassificering Cfl-s1.



Inomhus

Endast för användning inomhus.
Undvik stående vatten.

Jämförelsevärden

Jämförelsen av tekniska data på en skala från 1 till 5 erbjuder ett praktiskt sätt att objektivt jämföra de relevanta egenskaperna hos WARCO-produkter, vilket gör det enklare att hitta den mest lämpliga produkten för den avsedda användningen. Detaljerad information om skalvärdena och deras beräkning finns på produktsidan.

Halkskyddsklass DS (EN 14041) - Skalvärde 1 = Friktionskoefficient ca. 0,3

Tryckhållfasthet - Skalvärde 5 = ca 0 mm kvarvarande inbuktning efter 24 timmars avlastning (BS 7188)

Nötningsbeständighet – Motstånd mot abrasivt slitage – Skalvärde 5 = "enastående" (BS 7188)

Vattengenomsläpplighet (EN 12616) – Skala 1 = Infiltration ca 0 mm/t (0 l/t/m²)

Halkskydd (EN 16165) – Skalvärde 2 = medelacceptansvinkel ca 13°, grupp R10

Värmeisolering – Skalvärde 2 = Värmeledningsförmåga ca. 0,12 W/(m·K)

Stöt-, vibrations- och stegljudsdämpning – Skalvärde 1 = märkbar dämpning

Skrymdensitet - skalvärde 5 = från 1000 kg/m³